



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



Vitesse de sortie N et B de 35 ppm pour faire face à la demande croissante de documents

Résolution de 1 200 x 1 200 ppp pour des images claires et nettes

Fusion instantanée permettant de brefs délais de préchauffage et de première copie

Accepte le papier de 8,5 x 11 po et de 8,5 x 14 po en grammages allant du papier bond de 16 lb au papier couverture de 43 lb

Qualité d'impression hors pair des enveloppes

Impression recto verso automatique de série et suppression automatique des pages blanches pour économiser du papier

Prise en charge de l'impression mobile (AirPrint, NFC)

bizhub 3301P

IMPRIMANTE MONOCHROME MONOFONCTION

imprimante



imprimante

bizhub 3301P

IMPRIMANTE MONOCHROME MONOFONCTION



Aperçu

bizhub 3301P	Pour les petites entreprises ayant de lourdes charges de travail, la performance de la bizhub 3301P dépasse celle des imprimantes individuelles ordinaires. Vous obtiendrez une impression N et B de 35 ppm, une résolution de 1 200 x 1 200 ppp, une impression recto verso automatique et une connectivité incorporée pour l'intégration réseau avec les AMF de bureau, soit une solution rentable pour une productivité plus élevée.
---------------------	---

Caractéristiques du système

Mémoire du système	Standard/Maximum : 128 Mo
Interface	Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, USB 2.0, Parallèle bidirectionnel IEEE 1284
Protocoles réseau	IPv4, IPv6, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Format de papier	4 x 6 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés
Grammage de papier	60 à 163 g/m ²
Capacité d'alimentation en papier	Standard : 300 feuilles – Maximum : 850 feuilles
Bac 1	250 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po, 60 à 120 g/m ²
Bac 2 (en option)	250 ou 550 feuilles, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 60 à 120 g/m ²
Passe-copie	50 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés, 60 à 163 g/m ²
Recto verso automatique	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Capacité de sortie	Maximum : 150 feuilles
Capacité d'impression	Maximum : 50 000 pages par mois ¹
Longévité de l'encre en poudre	Jusqu'à 10 000 pages
Durée de vie de l'unité d'imagerie	Jusqu'à 60 000 pages
Consommation électrique	100 à 127 V (47 à 63 Hz), moins de 900 W (système)
Dimensions du système	(L x P x H) 399 mm x 262 mm x 307 mm (15,7 po x 10,3 po x 12,1 po)
Poids du système	Environ 14 kg (30,9 lb)

Spécifications d'impression

Processus d'impression	Laser électrostatique
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm (lettre)
Vitesse recto verso	Jusqu'à 30 ppm (lettre)
Délai de première sortie	6,5 secondes
Résolution	1 200 ppp x 1 200 ppp
Langage de description de page (PDL)	Émulation PCL 5 et 6, émulation Postscript 3, XPS
Système d'exploitation	Windows (x32/x64) : XP, Vista, 7, 8 Windows Server (x32/x64) : 2003, 2008, 2008 R2 ² , 2012 ² Macintosh OS X 10.x ou plus récent Linux AS/400 SAP
Polices	89 polices PCL, 91 polices latines en émulation PostScript 3
Fonctions	Recto verso, côte à côte, filigrane, tri électronique

Options

Bac à papier PF-P11	5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés, 250 feuilles, 60 à 120 g/m ²
Bac à papier PF-P12	5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés, 550 feuilles, 60 à 120 g/m ²
Socle de télécopieur DK-P02	Fournit de l'espace de rangement pour le support d'impression, etc. Réglable selon plusieurs configurations pour amener l'appareil à hauteur de travail.
Carte flash utilisateur UK-P01	Carte flash utilisateur de 256 Mo pour le stockage de polices, de formulaires et de macros, ou pour sauvegarder le journal des travaux du compte
Réseau local sans fil NC-P01	Connecteur réseau local sans fil à réseau
Agrafeuse de commodité CS-1	Permet d'agrafer facilement jusqu'à 50 feuilles à la fois

Fonctionnalités du système

Sécurité	Désactivation de port TCP/UDP, gestion de certificat, SNMPv3, serveur HTTPS, protocole SSL, compatibilité IEEE 802.1x, authentification SMTP
Logiciel	PageScope Net Care Device Manager

¹ La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut imprimer en un mois. Cette spécification est un ordre de grandeur fourni à titre de comparaison de durabilité par rapport à la gamme complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond aux besoins du client.

² Compatible x64 seulement.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
369 Britannia Road East, Mississauga, ON L4Z 2H5

www.konicaminolta.ca



Article n° 3301PSS
01-16-A

© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2016. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Count on Konica Minolta, bizhub, PageScope et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.