




KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



- Apporte les avantages de la performance d'un AMF sur votre bureau
- Productivité tout-en-un signifiant que vous pouvez imprimer, copier, numériser et distribuer de l'information facilement
- Capacité intégrée de télécopieur intelligent
- Numérisation couleur rapide vers de multiples destinations
- Impression et copie monochrome jusqu'à 25 ppm
- Capacité de papier extensible pour travailler efficacement sans avoir à recharger
- Alimenteur automatique de documents recto verso standard de 80 feuilles
- Capacité d'encre sèche de 20 000 feuilles réduisant les coûts de propriété

bizhub 25e

IMPRIMANTE MONOCHROME MULTIFONCTION COMPACTE





Aperçu

bizhub 25e	Professionnel d'affaires dont la performance dépasse celle de tous les appareils tout-en-un, le bizhub 25e est à toute épreuve et combine une impression et une copie monochromes de 25 ppm, une numérisation couleur rapide avec alimenteur automatique de documents recto verso, un télécopieur haute vitesse de série, une capacité maximale de papier de 2100 feuilles et une utilisation éconergétique vous permettant de maîtriser vos coûts.
-------------------	---

Caractéristiques du système

Mémoire	512 Mo
Interface	10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Type de trame	Ethernet II
Alimenteur automatique de documents	Jusqu'à 80 originaux, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 35 à 128 g/m ² Alimentation recto verso automatique
Format de papier	4 x 6 po à 8,5 x 14 po Formats personnalisés : 3,6 à 8,5 po (L) x 5,5 à 14 po (H)
Grammage de papier	60 à 160 g/m ²
Capacité d'alimentation en papier	Standard : 600 feuilles – Maximum : 2100 feuilles
Tiroir 1	500 feuilles, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Tiroirs 2 à 4 (en option)	500 feuilles chaque, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Passer-copie	100 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po Formats personnalisés : 3,6 à 8,5 po (L) x 5,5 à 14 po (H), 60 à 160 g/m ²
Recto verso automatique	4 x 6 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Capacité de sortie	Standard : 250 feuilles – Maximum : 350 feuilles (y compris séparateur externe de travaux en option)
Capacité de copie et d'impression	Maximum : 50 000 pages ¹
Longévité de l'encre en poudre	Jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie du tambour	Jusqu'à 42 000 pages
Consommation électrique	120 V (60 Hz), moins de 1,09 kW
Dimensions	20,5 po (L) x 20,2 po (P) x 20,0 po (H)
Poids	Environ 53 lb

Spécifications de copie

Processus	Copie électrostatique à DEL monocomposante
Système d'encre en poudre	Encre en poudre polymérisée
Vitesse d'impression	Jusqu'à 25 ppm
Vitesse recto verso automatique	Jusqu'à 10 ppm
Délai de première copie	5 secondes
Temps de préchauffage	Environ 12 secondes ²
Résolution	600 x 600 ppp
Copie multiple	1 à 99
Gradation	256 niveaux de gris
Format de l'original	Maximum : Jusqu'à 8,5 x 14 po
Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Fonctions	Copie recto verso, tri électronique, copie avec rotation, 2 en 1, 4 en 1, copie de pièce d'identité, réglages de formats personnalisés

Spécifications d'impression

Résolution	600 x 600 ppp
Langage de description de pages	GDI, PCL 5e/XL, Adobe® PostScript 3 ^{MC} (en option), impression directe de PDF (en option), impression de polices code à barres et ROC (en option)
Système d'exploitation	Windows (x32, x64) : XP, Vista, 7, 8 Windows Server (x32, x64) : 2003, 2008, 2008 R2, 2012 Macintosh OS X 10.x ou plus récent UNIX, Linux, Citrix SAP AS/400
Polices	80 polices latines PCL, 136 polices en émulation PostScript 3 (en option), 32 polices code à barres et ROC (en option)
Fonctions	Impression recto verso, couverture, tri électronique, réglage de la densité, mode économie d'encre en poudre, côte à côte, filigrane (PCL et PostScript 3 seulement), impression sécurisée

Spécifications de numérisation

Vitesse	N&B : Jusqu'à 40 opm – Couleur : Jusqu'à 27 opm
Résolution	Maximum : 600 x 600 ppp
Modes	Numérisation vers courriel, SMB, FTP, USB, Evernote et TWAIN local ou réseau
Formats de fichier	PDF, PDF crypté, TIFF, JPEG
Destinations	1030 (simple + groupe), compatibilité LDAP

Spécifications de télécopie

Standard	Super G3
Transmission	Analogique, télécopie par ordinateur, réception i-Fax
Résolution	Maximum : Jusqu'à 400 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations	1030
Fonctions	Décalage temporel, retransmission automatique de télécopie

Options

Tiroir à papier PF-508	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 500 feuilles, jusqu'à 90 g/m ² – Il est possible d'en installer un maximum de 3
Petite table pour copieur SCD-26S	Procure de l'espace pour les supports d'impression, etc., au cas où 3 PF-508 seraient installés
Grande table pour copieur SCD-26L	Procure de l'espace pour les supports d'impression, etc., au cas où 1 ou 2 PF-508 seraient installés
Séparateur externe de travaux JS-604	Plateau de sortie supplémentaire, séparation pour sortie de télécopie, etc.
Activation PostScript 3 PS-505	Impression PostScript 3
Impression code à barres BC-904	Impression code à barres
Activation PostScript 3, code à barres, ROC PS-506	Impression PostScript 3, y compris l'impression de polices code à barres et ROC
Mise à niveau de mémoire PostScript (1 Go) EM-905	Expansion de mémoire SD, active l'impression directe de PDF en PCL
Compteur mécanique MC-901	Compteur mécanique pour accès rapide aux décomptes d'impression machine
Réseau local sans fil SX-4600WAN	Apporte une connectivité sans fil
Trousse de masque de panneau (FR)	Masque de panneau de commande pour utilisateurs francophones – Comprend les pilotes en français
Trousse de masque de panneau (ES)	Masque de panneau de commande pour utilisateurs hispanophones – Comprend les pilotes en espagnol
Horodateur de télécopie SP-504	Installé dans RADF – Horodatage des télécopies originales

Fonctionnalités du système

Sécurité	Blocage d'adresse Mac, blocage d'adresse IP, SSL, HTTPS, PDF crypté, authentification des utilisateurs, impression sécurisée
Comptabilité	Jusqu'à 100 comptes d'utilisateurs, prise en charge d'Active Directory 2003, définition de l'accès des utilisateurs aux fonctions (contrôle d'accès des utilisateurs)

¹ La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut sortir en un mois. Cette spécification est un ordre de grandeur fourni à titre de comparaison de durabilité par rapport à la gamme complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond aux besoins du client.

² Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, ON L4W 0E1

www.konicaminolta.ca

Article n° 25ES5
07-14