



Impression et copie rapide de 42 ppm

Fonction de numérisation évoluée accessible directement à partir du panneau de commande à écran tactile

System d'impression Emperon<sup>MC</sup> intégré avec émulation PCL et PostScript

Grand écran tactile de 7 po, aussi facile à utiliser qu'une tablette, avec des menus logiques et intuitifs

Mémoire de 2 Go pour une impression rapide, disque dur de 320 Go pour stockage interne des documents

API ouverte pour intégration transparente de logiciel

Compatibilité avec les lecteurs de cartes à puce pour une sécurité rehaussée

Prise en charge de l'impression mobile (AirPrint, Google Cloud Print, NFC)

## bizhub 4050

IMPRIMANTE MONOCHROME MULTIFONCTION COMPACTE



AMF



# bizhub 4050

IMPRIMANTE MONOCHROME MULTIFONCTION COMPACTE

## Aperçu

<b>bizhub 4050</b>	Avec une vitesse d'impression et de copie de 42 ppm en N et B haute résolution, le bizhub 4050 livre plus rapidement des documents plus attrayants. Compact, réseautable et économique, il vous permet également de numériser et de partager de l'information en couleur à partir du panneau de commande toucher-glisser, même d'ajouter un télécopieur haute vitesse en option pour une productivité tout-en-un.
--------------------	---

## Caractéristiques du système

<b>Mémoire du système</b>	2 Mo (standard)
<b>Disque dur</b>	320 Go (standard)
<b>Interface</b>	Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, USB 2.0
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Types de trames</b>	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
<b>Alimenteur automatique de documents avec inversion</b>	Jusqu'à 50 originaux, 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po, 52 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Format de papier</b>	4 x 6 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés
<b>Grammage de papier</b>	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité d'alimentation en papier</b>	Standard : 650 feuilles – Maximum : 2 300 feuilles
<b>Bac 1</b>	550 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po, 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bacs 2 à 4 (en option)</b>	250 ou 550 feuilles, 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Passe-copie</b>	100 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés, 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Recto verso automatique</b>	Lettre et légal, 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Modes de finition</b>	Groupage et tri, agrafage (en option)
<b>Capacité de sortie</b>	Maximum : 250 feuilles
<b>Agrafage (en option)</b>	Maximum : 20 feuilles
<b>Capacité de copie et d'impression</b>	Maximum : 100 000 pages par mois <sup>1</sup>
<b>Longévité de l'encre en poudre</b>	20 000 pages
<b>Durée de vie de l'unité d'imagerie</b>	60 000 pages
<b>Consommation électrique</b>	120 V (60 Hz), moins de 985 W (système)
<b>Dimensions du système</b>	19,3 po (l) x 19 po (P) x 22,1 po (h)
<b>Poids du système</b>	Environ 52 lb

## Spécifications du copieur

<b>Procédé de copie</b>	Copie laser électrostatique indirecte en tandem
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 42 ppm (lettre)
<b>Vitesse recto verso</b>	Jusqu'à 20 ppm (lettre)
<b>Délai de première sortie</b>	8,5 secondes
<b>Temps de préchauffage</b>	Environ 77 secondes <sup>2</sup>
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Copie multiple</b>	1 à 999
<b>Format de l'original</b>	Maximum : Jusqu'à 8,5 x 14 po
<b>Agrandissement</b>	25 à 400 % par incréments de 0,1 %, agrandissement automatique
<b>Fonctions</b>	Tri électronique, tâches multiples, réglages (contraste, netteté, densité d'image), copie d'épreuve, mode interruption, séparation de la numérisation, tri et groupage, combinaison, sélection d'original, copie de pièce d'identité, 2 en 1, 4 en 1

## Spécifications d'impression

<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp (vitesse réduite)
<b>Langage de description de page (PDL)</b>	Émulation PCL 5e/c, PCL XL version 3.0, émulation PostScript 3 (3016), XPS version 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
<b>Système d'exploitation</b>	Windows (x32, x64) : XP, Vista, 7, 8 Windows Server (x32, x64) : 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2 <sup>3</sup> , 2012 <sup>3</sup> Macintosh OS X 10.2.8 ou plus récent Linux Citrix
<b>Polices</b>	80 polices latines PCL, 137 polices latines PostScript 3
<b>Fonctions</b>	Impression Direct Print des formats TIFF, XPS, PDF et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impression sécurisée, combinaison, côte à côte, affiche, séquençage des pages de livret, filigrane

## Spécifications de numérisation

<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 48 opm
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Modes</b>	Numérisation vers courriel, SMB, FTP, USB, disque dur, DPWS, réseau TWAIN
<b>Formats de fichier</b>	JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compact
<b>Destinations</b>	2 100 (partagées avec la télécopie), compatibilité LDAP
<b>Fonctions</b>	Jusqu'à 400 travaux programmés

## Spécifications de télécopie (en option)

<b>Télécopieur</b>	Super G3 (en option)
<b>Transmission</b>	Analogique, télécopie par ordinateur
<b>Résolution</b>	Maximum : 600 x 600 ppp (ultra fine)
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33,6 kb/s
<b>Destinations</b>	2 100 (simple + groupe)
<b>Fonctions</b>	Décalage temporel, télécopie par ordinateur, retransmission de télécopie, jusqu'à 400 compositions programmées

## Options

<b>Bac à papier PF-P11</b>	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 250 feuilles, jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac à papier PF-P12</b>	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 550 feuilles, jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Socle de télécopieur DK-P02</b>	Espace de rangement pour supports d'impression, etc.
<b>Finisseur interne FS-P02</b>	Agrafage en coin de 20 feuilles
<b>Pavé de 10 touches KP-101</b>	Pour utilisation à la place de l'écran tactile
<b>Carte de télécopie FK-512</b>	Prend en charge la télécopie G3, fonctionnalité de télécopieur numérique
<b>Trousse de montage de télécopieur MK-P03</b>	Trousse d'installation pour carte de télécopie
<b>Lecteur de cartes d'identification</b>	Technologies variées de cartes d'identification
<b>Polices code à barres LK-106</b>	Prise en charge de l'impression native de codes à barres
<b>Polices Unicode LK-107</b>	Prise en charge de l'impression native Unicode
<b>Polices ROC LK-108</b>	Prise en charge de l'impression native des polices ROC A et B
<b>Client ThinPrint® LK-111</b>	Compression des données d'impression pour soulager le réseau
<b>Réseau local sans fil SX-4600WAN</b>	Connecteur de réseau sans fil à réseau

## Fonctionnalités du système

<b>Sécurité</b>	Norme ISO 15408 EAL3 (évaluation en cours), filtrage IP et blocage de port, communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0, compatibilité IPsec, compatibilité IEEE 802.1x, authentification des utilisateurs, impression sécurisée, réécriture sur disque dur (8 types standard), cryptage des données sur disque dur, protection contre la copie (impression seulement)
<b>Logiciel</b>	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut imprimer en un mois. Cette spécification est un ordre de grandeur fourni à titre de comparaison de durabilité par rapport à la gamme complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond aux besoins du client.

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.

<sup>3</sup> Compatible x64 seulement.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.  
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, ON L4W 0E1

[www.konicaminolta.ca](http://www.konicaminolta.ca)



Article n° 4050SS  
11-14

© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2014. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Count on Konica Minolta, bizhub, PageScope et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.



COUNT  
ON  
KONICA MINOLTA