



Une expérience unifiée grâce au contrôleur Emperon<sup>MC</sup> de Konica Minolta

Encre en poudre polymérisée Simitri<sup>MC</sup> HD pour une excellente qualité d'impression et un faible impact environnemental

Prise en charge de *PageScope Enterprise Suite* et de lecteurs de cartes d'authentification en option

Plus grande souplesse de réponse aux demandes d'impression particulières grâce aux *i-Options* de Konica Minolta

Suivi à distance *vCare*<sup>®</sup> pour une productivité maximale

## bizhub C3110

IMPRIMANTE COULEUR TOUT-EN-UN

T-E-U





<b>Survol</b>	
<b>bizhub C3110</b>	Le modèle bizhub® C3110 met plus de puissance couleur sur votre bureau avec une qualité d'image remarquable allant jusqu'à 32 ppm, un contrôleur d'impression Emperon, le logiciel <i>PageScope</i> ® pour la gestion des comptes, même un télécopieur Super G3 en option, le tout sous une conception compacte qui économise l'espace et qui convient parfaitement aux environnements mixtes d'AMF et d'appareils personnels.

#### Caractéristiques du système

<b>Mémoire du système</b>	1 Go (standard) / 2 Go (maximum)
<b>Disque dur</b>	320 Go (en option)
<b>Interface</b>	Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, USB 2.0
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4 ou IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
<b>Types de trames</b>	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
<b>Alimenteur à inversion automatique</b>	Jusqu'à 50 originaux, 4 x 6 po à 8,5 x 11 po, 50 à 110 g/m <sup>2</sup>
<b>Format de papier</b>	4 x 6 po à 8,5 x 14 po / Formats personnalisés
<b>Grammage de papier</b>	60 à 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité d'alimentation</b>	Standard : 350 feuilles – Maximum : 850 feuilles
<b>Bac 1</b>	250 feuilles / 4 x 6 po à 8,5 x 11 po / 60 à 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac 2 (en option)</b>	500 feuilles / 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po / 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Passe-copie</b>	100 feuilles / 4 x 6 po à 8,5 x 14 po / Formats de papier personnalisés / 60 à 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Recto verso automatique</b>	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po / 60 à 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité de sortie</b>	Maximum : 150 feuilles
<b>Capacité de copie et d'impression</b>	Maximum : 120 000 pages par mois <sup>1</sup>
<b>Longévité de l'encre en poudre</b>	Noir : 6000 pages / CMJ : 6000 pages
<b>Longévité de l'unité d'imagerie</b>	Noir : 30 000 pages / CMJ : 30 000 pages
<b>Consommation électrique</b>	110 W / 60 Hz, moins de 900 W (système)
<b>Dimensions du système</b>	19,7 po (H) x 17,6 po (L) x 21,4 po (P)
<b>Poids du système</b>	Environ 76 lb

#### Spécifications du copieur

<b>Procédé de copie</b>	Copie laser électronique indirecte en tandem
<b>Système d'encre en poudre</b>	Encre en poudre polymérisée Simitri <sup>MC</sup> HD
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 32 ppm (lettre, monochrome et couleur)
<b>Vitesse recto verso automatique</b>	Jusqu'à 32 ppm (lettre, monochrome et couleur)
<b>Délai de première copie</b>	13 secondes / 17 secondes (monochrome et couleur)
<b>Temps de préchauffage</b>	Environ 38 secondes <sup>2</sup>
<b>Résolution d'impression</b>	600 x 600 ppp
<b>Gradation</b>	256 niveaux de gris
<b>Multicopie</b>	1 à 99
<b>Format de l'original</b>	4 x 6 po à 8,5 x 14 po
<b>Agrandissement</b>	De 25 à 400 % par incréments de 1 %, agrandissement automatique
<b>Fonctions de copie</b>	Copie recto verso, copie de pièce d'identité, 2 en 1, 4 en 1, affiche, réglage de la densité

#### Spécifications d'impression

<b>Résolution</b>	1 200 x 1 200 ppp, 600 x 600 ppp
<b>Langage de description de page (PDL)</b>	PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS <sup>4</sup>
<b>Système d'exploitation</b>	Windows (x32/x64) : Vista, 7, 8 Windows Server (x32/x64) : 2003 / 2012 <sup>3</sup> Macintosh OS X 10.x ou plus récent Linux Citrix
<b>Polices d'impression</b>	80 polices latines PCL, 137 polices latines PostScript 3
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression Direct Print <sup>4</sup> de PDF, JPEG, TIFF, XPS et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impression sécurisée <sup>4</sup> , combinaison, côte à côte, acétate, filigrane

#### Spécifications de numérisation

<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 31 opm (monochrome et couleur)
<b>Résolution</b>	600 x 600 ppp
<b>Modes</b>	Numérisation vers courriel, SMB, FTP, USB, disque dur, DPWS, réseau TWAIN
<b>Formats de fichier</b>	TIFF, PDF, PDF compact, JPEG, XPS
<b>Destinations</b>	250 (partagées avec le télécopieur), compatibilité LDAP

#### Spécifications de télécopie

<b>Télécopieur</b>	Super G3 (en option)
<b>Transmission</b>	Analogique, télécopie par ordinateur
<b>Résolution</b>	Maximum : 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33,6 kb/s
<b>Destinations</b>	250 (partagées avec le télécopieur), compatibilité LDAP
<b>Fonctions</b>	Invitation, décalage temporel, télécopie par ordinateur

#### Options

<b>Bac à papier PF-14</b>	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po / 500 feuilles / jusqu'à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Socle de télécopieur SCD-25</b>	Assure une hauteur ergonomique et fournit de l'espace de rangement pour les supports d'impression, etc.
<b>Disque dur HD-P06</b>	Disque dur de 320 Go <sup>5</sup>
<b>Extension de mémoire de 1 Go</b>	Extension de mémoire de 1 Go pour un traitement plus rapide
<b>Trousse de télécopie FK-512</b>	Prend en charge la communication G3 (trousse de montage MK-P04 requise)
<b>Trousse de montage de télécopieur MK-P04</b>	Trousse d'installation pour carte de télécopie
<b>Lecteur de cartes d'identification</b>	Technologies variées de cartes d'identification <sup>4</sup>
<b>Polices codes à barres LK-106</b>	Prise en charge de l'impression native de codes à barres <sup>4</sup>
<b>Polices Unicod LK-107</b>	Prise en charge de l'impression native Unicod <sup>4</sup>
<b>Polices ROC A et B LK-108</b>	Prise en charge de l'impression native des polices ROC A et B <sup>4</sup>
<b>Client ThinPrint® LK-111</b>	Compression des données d'impression pour soulager le réseau
<b>MK-P07</b>	Trousse de montage sans fil
<b>NC-P03</b>	Interface réseau sans fil <sup>5</sup>
<b>Agrafeuse de commodité CS-1</b>	Permet d'agrafer facilement jusqu'à 50 feuilles à la fois

#### Fonctionnalités du système

<b>Sécurité</b>	ISO 15408 EAL3 (évaluation en cours) <sup>4</sup> , Filtrage IP et blocage de port, SSL2 <sup>4</sup> , SSL3 <sup>4</sup> et communication réseau TLS 1.0 <sup>4</sup> , compatibilité IPsec <sup>4</sup> , comptabilité IEEE 802.1x <sup>4</sup> , authentification des utilisateurs <sup>4</sup> , impression sécurisée <sup>4</sup> , réécriture sur disque dur (8 types standard) <sup>4</sup> , cryptage des données sur disque dur <sup>4</sup>
<b>Logiciel</b>	<i>PageScope Net Care Device Manager, PageScope WebConnection, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile</i>

<sup>1</sup> La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut sortir en un mois. Cette spécification est un ordre de grandeur fourni à titre de comparaison de durabilité par rapport à la gamme complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond aux besoins du client.

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.

<sup>3</sup> Compatible x64 seulement.

<sup>4</sup> Le disque dur HD-P06 en option permet l'impression sécurisée, l'impression après épreuve, l'impression avec retenue, l'archivage de travaux, l'émulation XPS ainsi que la prise en charge d'i-Options et de lecteurs de cartes d'identification.

<sup>5</sup> Nécessite le MK-P07, compatible avec C3110 article n° A6DT012.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.  
369 Britannia Road East, Mississauga, ON L4Z 2H5

[www.konicaminolta.ca](http://www.konicaminolta.ca)



Article n° C3110SS  
11-15