



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



Sortie de 60 ppm couleur et 75 ppm N et B pour services centralisés de reproduction à volumes limités

Numérisation recto verso standard allant jusqu'à 180 originaux par minute

Grand écran couleur de 9 po avec interface rapide semblable à celle d'une tablette

Contrôleur d'image Fiery de série pour les applications à contenu graphique important

Capacité de 6 650 feuilles, options de finition pour la création de livrets de 80 pages, agrafage de 100 feuilles

Options de perforation à 2 ou 3 trous, de pliage roulé, de pliage accordéon, de post-insertion et plus encore

Disque dur de 250 Go de série pour le stockage interne de documents

Encre en poudre Simitri® HD garantissant une excellente qualité d'impression

Authentification par carte AU-205H-IC pour un accès sécurisé

Conception compacte, robuste et d'une grande durabilité

## bizhub PRO C754e

PRESSE DE PRODUCTION/COPIEUR/NUMÉRISEUR NUMÉRIQUE COULEUR

presse



Présentée avec la table de travail verticale WT-509 en option



**Aperçu**

**bizhub PRO C754e** La bizhub PRO C754e offre un accès facile à une impression couleur économique et de haute qualité de volume limité. Vous bénéficierez de spectaculaires vitesses d'impression et de copie pouvant atteindre 60 ppm en couleur et 75 ppm en N et B, d'une utilisation toucher-glisser simplifiée, en plus d'options évolutives et d'une capacité de papier pouvant atteindre 6 650 feuilles pour les applications de volume élevé. Tout cela sous une configuration compacte et attrayante.

**Caractéristiques du système**

<b>Résolution</b>	1 800 ppp x 600 ppp (équivalent) 1 200 ppp x 1 200 ppp
<b>Grammage</b>	52 à 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Unité recto verso</b>	Type non empilable; 64 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Format de papier imprimable</b>	<b>Numerisation ou reproduction :</b> jusqu'à 11 po x 17 po <b>Impression :</b> jusqu'à 11 po x 17 po à fond perdu sur papier 12 po x 18 po Formats de papier personnalisés Papier bannière max. : 299 mm x 1 200 mm (11,75 po x 47,25 po)
<b>Capacité d'alimentation en papier</b>	Standard : 3 650 feuilles, maximum : 6 650 feuilles
<b>Capacité de sortie</b>	Maximum : 3 200 feuilles
<b>Dimensions de l'unité principale (L x P x H)</b>	648 mm x 800 mm x 1 156 mm (25,5 po x 31,5 po x 45,5 po)
<b>Poids de l'unité principale</b>	221 kg (487,25 lb)

**Productivité**

<b>8,5 po x 11 po</b>	60 ppm maximum
<b>11 po x 17 po</b>	30 ppm maximum
<b>8,5 po x 11 po</b>	75 ppm maximum
<b>11 po x 17 po</b>	37 ppm maximum

**Contrôleur (standard)**

<b>Contrôleur d'impression</b>	Fiery IC-414 intégré
<b>Mémoire / disque dur</b>	2 Go / 160 Go
<b>Langage de description de page</b>	PostScript 3 (ver. 3019) PCL 6/5c
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows (x32, x64) : XP, Vista, 7 et 8 Windows Server (x32, x64) : 2003, 2008, 2008 R2 <sup>1</sup> , 2012 <sup>1</sup> Macintosh OS X 10.2.8 ou plus récent

**Caractéristiques du numériseur**

<b>Vitesse de numérisation pour 8,5 po x 11 po</b>	Jusqu'à 180 opm; numérisation recto verso en une passe
<b>Résolution de numérisation</b>	600 ppp x 600 ppp
<b>Modes de numérisation</b>	Numerisation vers courriel (Scan-to-Me), SMB (Scan-to-Home), FTP, boîte d'utilisateur, USB, WebDAV et DPWS; numérisation réseau TWAIN
<b>Formats de numérisation</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a et 1b (en option), PDF compact, PDF crypté, PDF interrogeable (en option), XPS, XPS compact, PPTX, PPTX interrogeable (en option), DOCX et XLSX interrogeables (en option)

**Caractéristiques du copieur**

<b>Dégradés</b>	256 niveaux de dégradés
<b>Première copie (mono / couleur)</b>	3,6 / 5,3 secondes
<b>Agrandissement</b>	25 à 400 % par incréments de 0,1 %
<b>Exemplaires multiples</b>	1 à 9 999

<sup>1</sup> Prise en charge de x64 seulement.

**Fonctionnalités du système**

<b>Unité d'authentification biométrique AU-102</b>	Authentification biométrique
<b>Lecteur de carte AU-205H</b>	Lecteur de carte d'identification universel
<b>Module d'interface USB EK-604</b>	Raccordement de clavier USB
<b>Module d'interface USB EK-605</b>	Raccordement de clavier USB, Bluetooth
<b>Carte de télécopieur FK-511</b>	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
<b>Finisseur d'agrafage FS-534</b>	Agrafage de 50 feuilles, capacité de sortie maximale de 3 300 feuilles
<b>Finisseur de livret FS-534 + SD-511</b>	Finisseur d'agrafage de 50 feuilles, finisseur de livrets de 20 feuilles, capacité de sortie maximale de 3 300 feuilles
<b>Séparateur de travaux JS-602 pour FS-535</b>	Séparation des télécopies reçues, etc.
<b>Support de clavier KH-102</b>	Pour poser un clavier USB
<b>Pavé 10 touches KP-101</b>	S'utilise à la place de l'écran tactile
<b>Navigateur Web LK-101 v3</b>	Navigateur Web
<b>Fonctions PDF avancées LK-102 v3</b>	PDF/A, cryptage de PDF, signature numérique
<b>Assistance vocale LK-104 v3</b>	Fonctions d'assistance vocale
<b>Reconnaissance de texte ROC LK-105 v3</b>	PDF interrogeable
<b>Polices codes à barres LK-106</b>	Prise en charge de l'impression native de codes à barres
<b>Polices Unicode LK-107</b>	Prise en charge de l'impression native Unicode
<b>Polices ORC-A et ORC-B LK-108</b>	Prise en charge de l'impression native des polices ORC-A et ORC-B
<b>Fonctions image avancées LK-110</b>	Génère divers formats de fichier, dont DOCX et XLSX, et combine LK-102 (PDF crypté) + LK-105 (fonctionnalités ROC et PDF interrogeable)
<b>Client ThinPrint® LK-111</b>	Compression des données d'impression pour réduire l'effet sur le réseau
<b>Bac de grande capacité LU-204</b>	8,5 po x 11 po à 12 po x 18 po, 2 500 feuilles, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac de grande capacité LU-301</b>	8,5 po x 11 po, 3 000 feuilles, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac de sortie OT-503</b>	Bac de sortie utilisé à la place d'un finisseur
<b>Unité de post-insertion PI-505 pour FS-535</b>	Insertion de couverture, post-finition
<b>Module de perforation PK-520 pour FS-534</b>	Perforation à 2 ou 3 trous, commutation automatique
<b>Module de perforation PK-521 pour FS-535</b>	Perforation à 2 ou 3 trous, commutation automatique
<b>Module de sécurité SC-508</b>	Fonction Copy Guard (2 requises)
<b>Module de piqûre à cheval SD-512 pour FS-535</b>	Finition de livret, pli simple, pli roulé
<b>Réseau local sans fil SX-4600WAN</b>	Connecteur de réseau sans fil à un réseau
<b>i-Option UK-204</b>	Extension de mémoire pour i-Options
<b>Table de travail WT-506</b>	Support pour appareil d'authentification
<b>Table de travail WT-509</b>	Table de travail verticale
<b>Unité de pliage accordéon ZU-606 pour FS-535</b>	Pli accordéon de tirages de 11 po x 17 po, perforation à 2 ou 3 trous



KONICA MINOLTA

© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2015. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Count On Konica Minolta, bizhub, PageScope et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.  
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, ON L4W 0E1

[www.konicaminolta.ca](http://www.konicaminolta.ca)



Article n° : PROC754eSS  
09-15 - S