



- Fonctionnalité supérieure allant jusqu'à 35 ppm, en N et B haute résolution
- Capacité mensuelle de 50 000 pages permettant de traiter les lourdes charges de travail
- Capacité maximale de 850 feuilles dans un encombrement réduit au sol
- Télécopieur standard Super G3 pour vous offrir une capacité d'entrée-sortie accrue
- Numérisation en couleur et N et B avec alimentateur automatique de documents
- Productivité intégrée PCL et PostScript immédiate
- Prise en charge de l'impression mobile (AirPrint, NFC)

bizhub 3320

IMPRIMANTE MONOCHROME TOUT-EN-UN

T-E-U



T-E-U



bizhub 3320

IMPRIMANTE MONOCHROME TOUT-EN-UN

Aperçu

bizhub 3320	Grâce à sa capacité d'impression et de copie rapide de 35 ppm, en N et B haute résolution, la bizhub 3320 peut accélérer le flux d'information par son émulation PCL et PostScript standard, sa capacité de télécopie standard et son fonctionnement des plus simples. Voilà donc une solution tout-en-un qui convient à merveille aux succursales, aux petites entreprises, aux postes d'infirmières, aux écoles, aux prestataires de services juridiques et aux commerces au détail.
--------------------	--

Caractéristiques du système

Mémoire du système	256 Mo
Interface	Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Types de trames	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentateur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po, 52 à 120 g/m ²
Format de papier	4 x 6 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés
Grammage de papier	60 à 90 g/m ²
Capacité d'alimentation en papier	Standard : 300 feuilles – Maximum : 850 feuilles
Bac 1	250 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 11 po, 60 à 90 g/m ²
Bac 2 (en option)	250 ou 550 feuilles, 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Passer-copie	50 feuilles, 4 x 6 po à 8,5 x 14 po, formats personnalisés, 60 à 163 g/m ²
Recto verso automatique	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 60 à 210 g/m ²
Capacité de sortie	Maximum : 150 feuilles
Capacité d'impression/copie	Maximum : 50 000 pages par mois ¹
Longévité de l'encre en poudre	10 000 pages
Durée de vie de l'unité d'imagerie	60 000 pages
Consommation électrique	110 V (60 Hz), moins de 540 W (système)
Dimensions du système	15,3 po (H) x 18,6 po (L) x 18,4 po (P)
Poids du système	Environ 44 lb

Spécifications du copieur

Procédé de copie	Copie laser électrostatique indirecte en tandem
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm (lettre)
Vitesse recto verso automatique	Jusqu'à 16 ppm (lettre)
Délai de première copie	6,5 secondes
Temps de préchauffage	Environ 76 secondes ²
Résolution	600 x 600 ppp
Copie multiple	1 à 999
Format de l'original	4 x 6 po à 8,5 x 14 po
Agrandissement	De 25 à 400 % par incréments de 1 %, agrandissement automatique
Fonctions	Copie recto verso (recto à recto verso seulement), 2 en 1, 4 en 1, affiche, réglages de la densité

Spécifications d'impression

Résolution	1 200 x 1 200 ppp, 600 x 600 ppp
Langage de description de page (PDL)	PCL 5e, PostScript
Système d'exploitation	Windows (x32, x64) : Vista, 7, 8 Windows Server (x32, x64) : 2003, 2012 ³ Macintosh OS X 10.x ou plus récent Linux
Polices	89 polices latines PCL, 91 polices PostScript
Fonctions	Impression confidentielle, combinaison, côte à côte, acétate, filigrane

Spécifications de numérisation

Vitesse	Jusqu'à 43/20 opm (monochrome et couleur)
Résolution	600 x 600 ppp
Modes	Numérisation vers courriel, SMB, FTP, USB, réseau TWAIN
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Destinations	500 (partagées avec la télécopie), compatibilité LDAP

Spécifications de télécopie

Télécopieur	Super G3
Transmission	Analogique, télécopie par ordinateur
Résolution	Maximum : 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations	500 (partagées avec la télécopie), compatibilité LDAP
Fonctions	Invitation, décalage temporel, télécopie par ordinateur

Options

Bac à papier PF-11	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 250 feuilles, jusqu'à 120 g/m ²
Bac à papier PF-12	8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po, 550 feuilles, jusqu'à 120 g/m ²
Socle de télécopieur DK-P02	Assure une hauteur ergonomique et fournit de l'espace de rangement pour les supports d'impression, etc.
NC-P03	Connecteur de réseau sans fil à un réseau
Agrafeuse de commodité CS-1	Permet d'agrafer facilement jusqu'à 50 feuilles à la fois

Fonctionnalités du système

Sécurité	Filtrage IP et blocage de port, compatibilité IPsec, compatibilité IEEE 802.1x, authentification des utilisateurs, impression sécurisée
Logiciel	PageScope Net Care Device Manager, PageScope WebConnection, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile

¹ La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut imprimer en un mois.

Cette spécification est un ordre de grandeur fourni à titre de comparaison de durabilité par rapport à la gamme complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond aux besoins du client.

² Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.

³ Compatible x64 seulement.



© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2014. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Count on Konica Minolta, bizhub, PageScope et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Il est possible que les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes ne soient pas toutes disponibles sur certains produits. La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
369 Britannia Road East, Mississauga, ON L4Z 2H5

www.konicaminolta.ca



Article n° 3320SS
11-14