



KONICA MINOLTA

bizhub c3100i

Imprimante monofonction couleur

**LA GAMME
bizhub
i-SERIES
TRAVAILLE
INTELLIGEMMENT
REPENSER LES TI**



Donner forme aux idées

AVANTAGES POUR LES CLIENTS



Connectivité mobile

Technologies mobiles novatrices de Konica Minolta permettant d'imprimer de n'importe où, n'importe quand



Durabilité

Nombreuses caractéristiques écologiques contribuant à réduire la consommation et les coûts d'énergie

OPTIONS

1 ALIMENTATION

Plateau
PF-P26

2 SORTIE

Agrafeuse d'appoint
CS-2



LÉGENDE

- Option obligatoire
- En option
- Cette option s'installe uniquement sous l'option correspondante.

FONCTIONS DE FINITION



Recto
verso



Agrafage
en coin
(hors ligne)

DESCRIPTION

ALIMENTATION

Plateau PF-P26	250 feuilles; LTR, LGL; papier bond de 16 à 47 lb (60 à 176 g/m ²)
----------------	--

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Vitesse maximale du système – LTR	33/33 ppm (monochrome/couleur)
Vitesse maximale pour l'impression recto verso automatique – LTR	20/20 ppm (monochrome/couleur)
Délai de première impression – LTR	10,0/11,0 s (monochrome/couleur)
Préchauffage	Env. 35 s (monochrome/couleur) ¹
Technologie d'imagerie	DEL
Technologie de toner	Toner polymérisé
Taille et résolution du panneau	Écran ACL à deux lignes / 240 x 48
Mémoire système	512 Mo (de série/maximum)
Interfaces	Ethernet 10/100/1 000 BASE-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 et IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Formats de papier	LTR; LGL; personnalisé
Poids de papier	Papier bond de 16 à 47 lb (60 à 176 g/m ²)
Capacité d'alimentation de papier	300/550 feuilles (de série/maximum)
Introduceur manuel	50 feuilles; formats LTR, LGL et personnalisé; papier bond de 16 à 47 lb; (60 à 176 g/m ²)
Modes de finition (en option)	Regroupement; triage; agrafage (hors ligne)
Recto verso automatique	LTR; LGL; papier bond de 16 à 47 lb (60 à 176 g/m ²)
Capacité de sortie	150 feuilles
Capacité mensuelle maximale ² : 62 000 pages	Cartouches initiales : Noir : 2 500 pages Couleur : 1 500 pages Cartouches de remplacement : Noir : 6 000 pages Couleur : 4 000 pages
Longévité de l'unité d'imagerie	CMJN : 50 000 pages (unité d'imagerie)
Consommation d'énergie	930 W ou moins
Dimensions (L x P x H)	16,1 x 16,9 x 10 po (sans options)
Poids	Env. 38 lb (sans options)

SORTIE

Agrafeuse d'appoint CS-2	Agrafage pratique d'un maximum de 50 feuilles par série
--------------------------	---

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Résolution d'impression	2 400 x 600 ppp
Langage de description de page	GDI; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3
Systèmes d'exploitation	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016; Windows Server 2019 Windows Server 2022; macOS 10.12 ou ultérieur
Polices de l'imprimante	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Sécurité	Filtrage IP et blocage des ports; protocoles réseau SSL 3 et TLS 1.1/1.2/1.3; IEEE 802.1x; authentification des utilisateurs; impression sécurisée;
Comptes	Maximum de 50 comptes d'utilisateur

¹ La durée de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation.

² Si le volume maximal est atteint en moins d'un an, un cycle d'entretien est requis.

- Toutes les spécifications renvoient au papier LTR de 20 lb/m².
- La compatibilité et la disponibilité des fonctions et spécifications énumérées dépendent des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations de réseau et de système.
- La durée de vie prévue de chaque consommable est calculée d'après des conditions d'utilisation particulières, comme un certain taux de couverture de page pour une taille de papier donnée (taux de couverture de 5 % sur du papier LTR). La durée de vie réelle des consommables dépendra de l'utilisation et d'autres variables, notamment le taux de couverture de page, la taille de papier, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.
- Certaines des illustrations de produits contiennent des accessoires optionnels.
- La description des caractéristiques et des accessoires est fondée sur les données disponibles au moment.
- Konica Minolta ne garantit pas l'absence d'erreurs dans les spécifications présentées.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels aux présentes.



Pour en savoir plus sur les produits et les solutions de Konica Minolta, visitez le www.konicaminolta.ca/fr

© SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2022. Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou complète sans autorisation écrite est interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, bizhub et « Giving Shape to Ideas » sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Il est possible que les caractéristiques et les fonctions mentionnées ne soient pas offertes pour tous les produits. La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.

5875 Explorer Drive, Suite 100

Mississauga, Ontario, L4W 0E1

www.konicaminolta.ca



KMCA-BHC310i-DS-15122022-FR